





CSQA
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001 – CERT. n° 37713
UNI EN ISO 9001 – CERT. n° 52536
UNI EN 16636 – CERT. n° 52537

CSQA
SISTEMA SICUREZZA ALIMENTARE
UNI EN ISO 22000 – CERT. n° 37714
UNI EN ISO 22000 – CERT. n° 64020

LABORATORIO ANALISI
ACCREDITATO

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N°0674 L

MADE IN ITALY

Gem Chimica

**Cilësore italiane
Produkte
ndërkombëtare**

Që nga viti 1980 Gem Chimica ofron teknologji të avancuara në kiminë e aplikuar, për të mbështetur inovacionin dhe konkurrencën e klientit. Kompania jonë ofron zgjidhje të personalizuar në sektorë të ndryshëm: pastrim profesional, menaxhim të sigurisë ushqimore, higjienë mjedisore, energji të rinovueshme, trajtim të ujit, analiza kimike, fizike dhe mikrobiologjike. Në Gem Chimica, një përvojë solide e fituar ndër vite kombinohet me kërkimin e vazhdueshëm për inovacion dhe qëndrueshmëri mjedisore.

GEMCHIMICA: 40 VJET HISTORI

Gem Chimica është një kompani e themeluar në fillim të viteve tetëdhjetë falë shpirtit sipërmarrës të Graziano Cerutti, i cili aktualisht mban rolin e dyfishtë të Kryetarit të Bordit të Drejtorëve dhe CEO. Projekti fillestar parashikonte tregtimin e produkteve për mirëmbajtje industriale, detergjentë dhe vajra lubrifikues. Megjithatë, prodhimi i formulimeve specifike për higjienën e pajisjeve, impianteve dhe mjedisve të përpunimit në sektorin e ushqimit (Divizioni i Produkteve) dhe për trajtimin e ujërave parësore, mbetjeve dhe teknologjike (Divizioni i Fabrikave) filloi në vitin 1987. Që nga viti 1987, Gem Chimica ka gjithashtu një Laborator Analizash të aftë për të ofruar aktivitet analitik të detajuar për klientët, në matrica të ndryshme si uji, ushqimi, mbetjet dhe mjediset e punës. Në vitin 2006, laboratori mori akreditimin SINAL (tani ACCREDIA), me pasojë rritjen e ofertës analitike për klientët industrialë, bujqësorë dhe privatë. Në vitin 2010 Gem Chimica filloi një shërbim të ri të menaxhimit të sistemit për ruajtjen e Sigurisë Ushqimore (Divizioni i Konsulencës).

Paketa përfshin: konsultime mbi HACCP, kontroll, menaxhim të planeve të kampionimit në matrica të ndryshme, kontroll të dëmtuesve (higjiena mjedisore), trajnime për punëtorët dhe operatorët në sektorin agroushqimor, zbatimin e sistemeve të cilësisë. Që nga viti 2011 kompania operon në sektorin e energjisë së rinovueshme dhe biomasës-biogazit (Divizioni i Mjedisit). Në pranverë 2014, disa javë pas transformimit të Gem Chimica s.n.c. në Gem Chimica s.r.l., kompania ka hapur një zyrë në Fossano, një pikë referimi në kuptimin teknik, rregullator dhe mjedisor. Që nga viti 2017, Gem Chimica ka një Qendër Testimi të akredituar, në MIPAAF, për të kryer teste zyrtare në terren për të verifikuar efektivitetin e produkteve për mbrojtjen e bimëve. Në të njëjtin vit, blerja e Qendrës Kërkimore Gem Forlab që vepron në sektorin farmaceutik dhe bioteknologjik ishte e një rëndësie të madhe. Vitet e fundit Gem Chimica ka rritur strukturat e saj me lançimin e një punishteje të autorizuar kozmetike e cila garanton një gamë më të gjerë produktesh, duke kombinuar gamën e produkteve specifike për sipërfaqe me një linjë formulimesh të përshtatshme për kujdesin personal dhe higjienën.

www.gemchimica.com

LINJA PROFESIONALE

N01 RIMUOVIMUFFA (TRAJTIMI I MYKUT)
N07 BAGNO MULTIUSO (LARES TUALETI MULTIFUNKSIONAL)
N12 DOCCIA ANTIGOCCIA
N47 RIMUOVI SILICONE

N100 BOX DOCCIA
N101 DISINCROSTANTE WC
N102 DISINCROSTANTE ACIDO FORTE PER FACCIATE
N103 DISINCROSTANTE ACIDO PER FACCIATE
N104 PULITORE ACIDO DOPO POSA FACCIATE
N105 PULITORE ACIDO DOPO POSA PAVIMENTI
N106 PULITORE ACIDO PER PAVIMENTI
N107 PULITORE ACIDO PER FUGHE
N109 ACIDO FACCIATE STRONG

N160 PULITORE ALCALINO FACCIATE
N161 SGRASSATORE FORTE ALCALINO PER PAVIMENTI
N162 SGRASSATORE CONCENTRATO

N200 RIPARA TERRAZZE
N201 OLEO-IDRO REPELLENTE EFFETTO NATURALE
N202 OLEO-IDRO REPELLENTE
N203 IDROREPELLENTE EFFETTO BAGNATO
N204 IDROREPELLENTE RAPIDO ALL'ACQUA
N205 PROTETTIVO ANTI-GRAFFITI
N206 PROTEC LUX

N302 PULITORE DISSOLIDANTE PIETRE

N340 SOLVENTE ESTRATTORE
N341 RIMUOVI GRAFFITI



MADE IN ITALY

RIMUOVIMUFFA

Detergjent i gatshem per perdori per mykun ne mure

N01

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N01 RIMUOVIMUFFA eshte nje formule e krijuar per trajtimin e mykut dhe njollat ne mure me prejardhje nga lageshtira.

APLIKIMI

Spërkateni produktin në mënyrë të barabartë në sipërfaqen që do të trajtoni, lëreni të veprojë derisa të thahet dhe në fund fshijeni me një leckë ose furçë të lagur. Nëse është e nevojshme përsëriteni.

Para përdorimit, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes që do të trajtohet. Ajrosni mjedisin përreth pas aplikimit të produktit. Mos e përzieni me produkte të tjera: MUND TË KRIJOHEN GAZE TË RREZIKSHME (klor i gaztë).

KUJDES: Pas përdorimit hiqeni spërkatësin dhe shpëlajeni mirë, mbylleni paketimin me kapakun e sigurisë dhe ruajeni në një vend të freskët dhe të thatë.

PRODUKT PROFESIONAL

N01 RIMUOVIMUFFA vjen ne formatin:

Pako nga 12 cope nga 750 ml - Cod. LPR0300



MUR

PAMJA
NGJYR
AROMA
pH

Leng i paster
I pangjyre
Ngjyre Klori
13-14

FUSHA E
APLIKIMIT

PERD
ORIMI

PERQ.%

MURE



Sipas
nevojes

BAGNO MULTIUSO | N07

Detergjent higjenizues gati per perdorim

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N07 BAGNO MULTIUSO është një produkt ideal për dezinfektimin e rubineteve dhe sipërfaqeve që lahen në banjë. Formulë delikate me veprim ndriçues për pajisjet e banjës, rubinetet dhe kromin, me veprim kundër pikimit. Pa acide dhe klor, është thelbësor për pastrimin e sipërfaqeve të mermerit, granitit, të emaluar dhe të kromuar.

APLIKIMI

Spërkateni produktin e pastër mbi sipërfaqet që do të trajtohen, lëreni të veprojë dhe përfundoni trajtimin duke e fshirë me një leckë të lagur sfungjeri.

Përpara përdorimit në sipërfaqe poroze, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes.

N07 BAGNO MULTIUSO vjen ne formatin:
Pako nga 12 cope nga 750 ml - Cod. LPR0338



BANJA

PAMJA Leng i paster
NGJYRA Portokalli
pH 10,4 +/- 0,5

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ.%
SIPERFAQE BANJE		Sipas nevojës

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

DOCCIA ANTIGOCCIA | N12

Pastrues dritaresh kundër mjegullës

PERSHKRIMI DHE PEDORIMI

N12 DOCCIA ANTIGOCCIA është një formulë për pastrimin e gotave, kristaleve, pasqyrave dhe sipërfaqeve me shkëlqim në përgjithësi. Formulimi i tij i veçantë është pasuruar kundër mjegullës që garanton pastrim të thellë pa vija.

APLIKIMI

Spërkateni produktin e pastër në sipërfaqet që do të trajtohen, fshijeni me një leckë të thatë dhe fërkojeni derisa të thahet plotësisht.

N12 DOCCIA ANTIGOCCIA vjen ne formatin:
Pako nga 12 cope nga 750 ml - Cod. LPR0436



XHAMA DHE PASQYRA

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ.%
VXHAMA DHE PASQYRA		Sipas nevojës

PAMJA Leng i paster
NGJYRA E kalter
AROMA Karakteristike
pH 11,0 +/- 0,5

RIMUOVI SILICONE | N47

Zbut dhe ndihmon në heqjen e silikonit

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N47 RIMUOVI SILICONE është një produkt i krijuar për të zbutur dhe lehtësuar heqjen e silikonit nga mbështetëset e ndryshme. Është një produkt me bazë uji i bazuar në substanca organike me një fuqi të lartë tretësish dhe avullim të ngadaltë që lejojnë kohë të gjata kontakti.

APLIKIMI

Aplikojeni produktin direkt në zonën që do të trajtoni me ndihmën e një sfunjjeri ose furçe. Lëreni të veprojë dhe në fund hiqni gjithçka me një shpatull dhe thajeni me një leckë.

Në rast të mbetjeve të vjetra dhe të ngurtësuara, hiqni pjesën më të madhe me një tehir dhe vazhdoni me aplikimin.

KUJDES:

Mos e përdorni në sipërfaqe të lyera, plastikë dhe goma.



QERAMIKE

XHAM


INOKS

ALUMIN

N47 RIMUOVI SILICONE vjen në formatet:

Pako me 24 cope nga 250 ml - Cod. LPR0358

PAMJA Leng i paster
AROMA Karakteristike
pH 1-2

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ.%
HEQJE SILIKONI		sipas Nevojes

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N100 BOX DOCCIA është një produkt ideal për pastrimin e kabinave të dushit për të eliminuar mbetjet e gëlqeres dhe sapunit. Jep shkëlqim, duke i lënë sipërfaqet me shkëlqim dhe pa vija.

APLIKIMI

Spërkateni produktin e pastër në sipërfaqet që do të trajtoni, lëreni të veprjë, fshijeni me një leckë ose sfungjer të lagur dhe në fund shpëlajeni me ujë.

KUJDES: pas përdorimit hiqeni spërkatësin dhe shpëlajeni mirë, mbylleni paketimin me kapakun e sigurisë dhe ruajeni në një vend të freskët dhe të thatë.

Produkt acid, shmangni kontaktin me materiale delikate të ndjeshme ndaj acideve (mermer). Mbani gjithmonë doreza mbrojtëse.

Para përdorimit, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes që do të trajtohet.

N100 BOX DOCCIA vjen ne formatin:
Pako me 12 cope nga 750 ml - Cod. LPR0304



PAMJA
NGJYRA
AROMA
pH

Leng i pastër
Roze
Me arome
< 1

FUSHA E APLIKIMIT	PERQ. %
	Sipas nevojes

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N101 DISINCROSTANTE WC është një produkt ideal për pastrimin e qeramikës së WC. Falë viskozitetit të lartë, produkti zgjat veprimin e tij dhe eliminon përfundimisht njollat e ndryshme, ndryshkun dhe vijat.

APLIKIMI

Aplikoni produktin e pastër nën hapësirën e tualetit ose në sipërfaqen që do të pastroni. Pas disa minutash, shpëlajeni me ujë të rrjedhshëm dhe mundësisht me një furçë ose një leckë të lagur sfungjeri, sigurohuni që ta hiqni plotësisht produktin.

KUJDES: përpara përdorimit, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes që do të trajtohet.

Produkt acid, shmangni kontaktin me çezmat, detajet e kromuara, materialet plastike dhe delikate të ndjeshme ndaj acideve. Mbani gjithmonë doreza mbrojtëse.

N101 DISINCROSTANTE WC vjen ne formatin:
Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0303



PAMJA
NGJYRA
AROMA
pH

Likuid
Arome
bajame
< 1

WC

PERDORIMI	PERQ. %
	Sipas Nevojes



DISINCROSTANTE ACIDOFORTE PER FACCIATE

N102

Pastrues i fortë acid për fasada dhe mure

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N102 DISINCROSTANTE ACIDO FORTE PER FACCIATE i përshtatshëm për pastrimin e fasadave dhe mureve vertikale në përgjithësi. Formulim FORLY ACID i projektuar për të tretur edhe papastërtitë më kokëfortë.

APLIKIMI

Aplikojeni produktin të pastër ose të holluar në ujë (nga 1:1 deri në 1:5) duke e shpërndarë në sipërfaqen që do të trajtohet, lëreni të veprojë për 5-10 minuta duke mos e lënë produktin të thahet dhe pastroni fuqishëm me furçë.

Përfundoni me një shpëlarje të bollshme me ujë për të hequr plotësisht mbetjet e produktit. RESA INDICATIVA: 3-10 mq/l

KUJDES: përpara përdorimit, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes që do të trajtohet. Produkt me aciditet të fortë, mos e përdorni në mermer të lëmuar, sipërfaqe të ndjeshme ndaj acideve, xhami, pllaka, korniza dritarësh dhe parapete. Kushtojini vëmendje të veçantë përdorimit në gurë.

N102 DISINCROSTANTE ACIDO FORTE PER FACCIATE vjen ne formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0320

Pako me 3 bidona nga 5 kg - Cod. LPR0321



SIPERFAQE TE FORTA

PLLAKE BETONI

PAMJA NGJYRA AROMA pH
Leng i pastër
Pangjyre
Karakteristike
< 1

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ. %
FASADA DHE MURE		I Paster ose i holluar 1:1 me 1:5

MADE IN ITALY



DISINCROSTANTE ACIDO PER FACCIATE

N103

Pastrues acid për fasada

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

N103 DISINCROSTANTE ACIDO është një produkt i përshtatshëm për pastrimin e fasadave dhe mureve vertikale në përgjithësi. Falë përbërësit të tij acid, është veçanërisht i përshtatshëm për heqjen e kripës.

APLIKIMI

Aplikojeni produktin të pastër ose të holluar në ujë (nga 1:1 deri në 1:5) duke e shpërndarë në sipërfaqen që do të trajtohet, lëreni të veprojë për 5-10 minuta duke mos e lënë produktin të thahet dhe pastroni fuqishëm me furçë. Përfundoni me një shpëlarje të bollshme me ujë për të hequr plotësisht mbetjet e produktit.

INDIKACION: 3-10 mq/l

KUJDES: përpara përdorimit, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes që do të trajtohet.

Produkt shumë acid, mos e përdorni në mermer të lëmuar, sipërfaqe të ndjeshme ndaj acidit, xhami, pllaka, korniza dritarësh dhe parapete.

Kushtojini vëmendje të veçantë përdorimit në gurë.

N103 DISINCROSTANTE ACIDO PER FACCIATE vjen ne formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0340

Pako me 3 bidona nga 5 kg - Cod. LPR0344



TULLA

FASADA

MURE

GRES

PAMJA NGJYRA AROMA pH
Leng i paste
Pangjyre
Karakteristike
< 1

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ. %
FASADA DHE MURE		I Paster ose i holluar 1:1 me 1:5



PULITORE ACIDO DOPO POSA FACCIATE | N104

MADE IN ITALY

Detergent acid i koncentruar

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N104 PULITORE ACIDO DOPO POSA FACCIATE është një detergent acid i koncentruar veçanërisht i përshtatshëm për heqjen e mbetjeve pas shtrimit. Efektive kundër kripërave.

APLIKIMI

Aplikojeni produktin të pastër ose të holluar në ujë (nga 1:1 deri në 1:5) duke e shpërndarë në sipërfaqen që do të trajtohet, lëreni të veprojë për 5-10 minuta duke mos e lënë produktin të thahet dhe pastroni fuqishëm me furçë. Shpëlajeni tërësisht me ujë për të hequr plotësisht mbetjet e produktit.

INDIKACION: 3-10 mq/l

KUJDES: para përdorimit, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes që do të trajtohet. Produkt shumë acid, mos e përdorni në mermer të lëmuar, sipërfaqe të ndjeshme ndaj acidit, xhami, pllaka, korniza dritarësh dhe parapete. Kushtojini vëmendje të veçantë përdorimit në gurë.

N104 PULITORE ACIDO DOPO POSA FACCIATE vjen në formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0326

Pako me 3 bidona nga 5 kg - Cod. LPR0327



MURE

TULLA

GRES

FASADA

PAMJA
NGJYRA
AROMA
pH

Leng i paster
pangjyre
Karakteristike
< 1

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ. %
FASADA DHE DYSHEME		I paster ose i holluar në 1:1 - 1:5



PULITORE ACIDO DOPO POSA PAVIMENTI

N105

Detergjent acid i koncentruar

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N105 PULITORE ACIDO DOPO POSA PAVIMENTI është një pastrues për pastrimin e acidit për të eliminuar mbetjet e materialeve shtruese. Falë formulës së tij të koncentruar, eliminon depozitimet e çimentos, llaçit, gëlqeres, suvasë, llaçit dhe bojrave me bazë uji.

APLIKIMI

Lagni sipërfaqen paraprakisht me ujë, aplikoni produktin dhe prisni 2-3 minuta, duke mos lejuar që produkti të thahet. Vazhdoni me furçën e pastrimit ose me pastrimin e dyshemesë, në fund mblidhni mbetjet dhe vazhdoni me një shpëlarje të bollshme.

Për trajtimet në fund të kantierit, holloni:

-nga 1:5 deri 1:10 në varësi të papastërtive që duhet hequr.

-nga e paster ne 1:3 në rast të mbetjeve të rënda të instalimit. Për trajtime të jashtëzakonshme pastrimi të dyshemeve veçanërisht të ndotura, holloni:- nga 1:5 ne 1:10 në varësi të shkallës së ndotjes.

INDIKACION: 3-20 mq/l

KUJDES: para përdorimit, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes që do të trajtohet.

N105 PULITORE ACIDO DOPO POSA PAVIMENTI vjen ne formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0309

Pako me 3 bidona nga 5 kg - Cod. LPR0310



QERAMIKE

TULLA

GRES

PLLAKA

PAMJA
NGJYRA
AROMA
pH

Leng i bardhe
Pangjyre
Karakteristike
<1

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ. %
DYSHEME		I Paster ose i holluar 1:3 ne 1:10



PULITORE ACIDO PER PAVIMENTI

Detergjent acid i koncentruar

N106

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N106 PULITORE ACIDO PER PAVIMENTI është një detergjent për pastrimin e acidit, ideal për pastrimin e KATEVE POROZE të nxira nga pluhuri dhe konsumimi, të njollosura nga bojërat e murit, mbetjet e gëlqeres dhe kripërat.

APLIKIMI

Për pastrim normal të dyshemesë, holloni 1:100. Nuk ka nevojë për shpëlarje.

Për dyshemetë shumë të ndotura, holloni në ujë nga 1:5 në 1:10. Përfundoni trajtimin me një shpëlarje të bollshme.

INDIKACIONI: 5-20 mq/l

KUJDES: përpara përdorimit, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes që do të trajtohet.

Produkt me aciditet të fortë, mos e përdorni në mermer me shkëlqim, fino me ngjyrë dhe sipërfaqe të ndjeshme ndaj acideve.

N106 PULITORE ACIDO PER PAVIMENTI vijen ne formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0349

Pako me 3 bidona nga 5 kg - Cod. LPR0350



TULLA

QERAMIKE

PLLAKA

PORCELAN

PAMJA
NGJYRA
AROMA
pH

Leng i bardhe
Pangjyre
Karakteristike
< 1

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ.%
DYSHEME		I Paster ose i holluar 1:5 ne 1:100

MADE IN ITALY



PULITORE ACIDO PER FUGHE

N107

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N107 PULITORE ACIDO PER FUGHE është një detergjent acidi që është shumë efektiv kundër mykut për shkak të pluhurit dhe konsumit.

APLIKIMI

Hollohet 1:5 deri në 1:10 në ujë. Përfundoni trajtimin me një shpëlarje të bollshme.

INDIKACIONI: 5-10 mg/l

KUJDES: përpara përdorimit, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes që do të trajtohet.

Produkt me aciditet të fortë, mos e përdorni në mermer me shkëlqim, fino me ngjyrë dhe sipërfaqe të ndjeshme ndaj acideve.

N107 PULITORE ACIDO PER FUGHE vijen ne formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0382

Pako me 3 bidona nga 5 kg - Cod. LPR0383



PORCELAN

TULLA

PAMJE
NGJYRA
AROMA
Ph

Leng i bardhe
Pangjyre
Karakteristike
<1

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ.%
MYK		I Paster ose i holluar 1:5 ne 1:100



ACIDO FACCIATE STRONG

Zgrasatues acid I forte

N109

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N109 ACIDO FACCIATE STRONG është një trajtim që synon pastrimin dhe heqjen e papastërtive më të veshitura tipike të mureve dhe fasadave.

APLIKIMI

Aplikojeni produktin të pastër ose të holluar në ujë (nga 1:1 deri në 1:5) duke e shpërndarë në sipërfaqen që do të trajtohet, lëreni të veprojnë për 5-10 minuta duke mos e lënë produktin të thahet dhe pastroni fuqishëm me furçë.

Përfundoni me një shpëlarje të bollshme me ujë për të hequr plotësisht mbetjet e produktit.

INDIKACION: 3-10 mq/l

KUJDES: përpara përdorimit, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes që do të trajtohet.

Produkt shumë acid, mos e përdorni në mermer të lëmuar, sipërfaqe të ndjeshme ndaj acidit, xhami, pllaka, korniza dritarësh dhe parapete.

Kushtojini vëmendje të veçantë përdorimit në gurë.

N109 ACIDO FACCIATE STRONG vjen në formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter

Pako me 3 bidona nga 5 kg

PAMJA
NGJYRA
AROMA
pH

Leng i paster
Pangjyre në everdhe
Karakteristike
< 1

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ.%
FASADAT DHE MURET		I pastër ose i holluar nga 1:1 në 1:5

PLLAKA

GURË

TULLA



PULITORE ALCALINO FACCIATE

Pastrues alkaline fasadash

N160

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N160 PULITORE ALCALINO FACCIATE është një detergjent i fortë alkalik me fuqi të lartë tretës për pastrimin e fasadave nga smogu dhe papastërtitë organike të forta.

APLIKIMI

Aplikojeni produktin të pastër ose të holluar në ujë (nga 1:1 deri në 1:5) duke e shpërndarë në sipërfaqen që do të trajtohet, mundësisht të lagur paraprakisht, lëreni të veprojnë për 5-10 minuta duke mos e lënë produktin të thahet dhe pastroni fuqishëm me një furçë. Përfundoni me një shpëlarje të bollshme me ujë për të hequr plotësisht mbetjet e produktit. shmangni trajtimin në rrezet e diellit direkte.

Paralajmërimi: mbuloni me kujdes kornizat e aluminit që mund të dëmtohen.

INDIKACION: 3-10 mq/l.

KUJDES: përpara përdorimit, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes që do të trajtohet.

N160 PULITORE ALCALINO FACCIATE vjen në formate:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0322

Pako me 3 bidona nga 5 kg - Cod. LPR0323

PAMJA
NGJYRA
AROMA
pH

Leng i paster
I pangjyre
Karakteristike
13,5 +/- 0,5

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ.%
FASADA DHE DYSHEME		I Paster ose i holluar 1:1 në 1:5

QERAMIKE

MERMER

KUARTZ



SGRASSATORE FORTE ALCALINO PER PAVIMENTI

N161

Pastrues alkaline dyshemeje

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N161 SGRASSATORE FORTE ALCALINO PER PAVIMENTI është një detergjent alkalik me fuqi të jashtëzakonshme depërtuese dhe emulsifikuese. Mund të përdoret si heqës dylli dhe për heqjen e njollave të zeza në terrakote.

APLIKIMI

Hollohet nga 1:10 deri në 1:20 në ujë në varësi të papastërtive që duhet hequr dhe përdoret në një lavatriçe dyshemeje ose me furçë.

Hollojeni nga 1:5 deri në 1:3 për heqjen e papastërtive veçanërisht kokëfortë ose për depilim. Përfundoni larjen me një shpëlarje me ujë.

INDIKACION: 5-10 mq/l

KUJDES: mos e përdorni në alumin dhe polikarbonat.



TERRAKOTE

CIMENTO

QERAMIKE

PLLAKA

N161 SGRASSATORE FORTE ALCALINO PER PAVIMENTI vjen ne formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0316

Pako me 3 bidona nga 5 kg - Cod. LPR0317

PAMJA NGJYRA AROMA pH
Leng i paster Portokalli
Karakteristike 13,8 +/- 0,5

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ.%
DYSHEME		Holluar ne 1:3 deri 1:20

MADE IN ITALY



SGRASSATORE CONCENTRATO

Detergjent profesional per shume sipërfaqe

N162

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N162 SGRASSATORE CONCENTRATO është një detergjent shumë profesional i koncentruar me fuqi të lartë zgrasatues, me shumë qëllime. Miremban sipërfaqet.

APLIKIMI

I PASTËR: Për papastërtitë dhe yndyrat e forta (motorët, rripat e makinave, njollat e vajit dhe yndyrës, veglat e punishtes, grilat, furrat, radiatorët).

1:5 : Për parakolpët, tapetat e makinave , tapetat prej gome.

1:20 : Për karroceri, kroskote, kromature, pajisje sportive, elektroshtëpiake.

1:100: Per xhama, ,xhama kompleks, mobilje druri.

KUJDES: përpara përdorimit, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes që do të trajtohet.

N162 SGRASSATORE CONCENTRATO vjen ne formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter- Cod. LPR0318

Pako me 3 bidona nga 5 kg - Cod. LPR0319



SIPERFAQE TE NDRYSHME

PAMJA NGJYRA AROMA pH
Leng i paster Pangjyre
Karakteristike 12,0 +/- 0,5

PERDORIMI	PERQ.%
	I paster ose i holluar 1:5 ne 1:100



MADE IN ITALY

RIPARA TERRAZZE | N200

Riparon dhe mbron

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N200 RIPARA TERRAZZE është një produkt që riparon, mbron dhe izolon ballkonet dhe terracat me mikroçarje.

APLIKIMI

Pastroni paraprakisht sipërfaqen që do të trajtoni me një detergjent acid (lloji N106). Në një dysheme rigorozisht të pastër dhe të thatë, aplikoni produktin e paholluar në mënyrë të barabartë me një furçë ose rul me një kalim të vetëm. Në pjesët ku produkti depërton më shpejt, përsërisni trajtimin pas 8/10 orësh. Në sipërfaqet me absorbim të dobët, pastroni sipërfaqen brenda 10 minutave me një leckë për të hequr çdo produkt të tepërt. Sipërfaqja mund të shkelet pas 24 orësh dhe vetëm pas 7-10 ditësh pas polimerizimit përfundon hidroizolimi.

INDIKACION: 3-8 mq/l

KUJDES: Shmangni aplikimin në sipërfaqe shumë të nxehta ose shumë të ftohta (mbi 40°C ose nën 5°C).

N200 RIPARA TERRAZZE vjen ne formatin:
Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0336

Bidon nga 5 liter- Cod. LPR0337



CIMENTO

GUR

QERAMIKE

DYSHEME

PAMJA
NGJYRA
AROMA

Leng i paster
Pangjyre
Karakteristike, acetoni

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ. %
TARRACA		Sipas nevojës



MADE IN ITALY

OLEO-IDRO REPELENTE EFFETTO NATURALE | N201

Trajtues antilageshtire

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N201 OLEO-IDRO REPELENTE EFFETTO NATURALE Trajtim kundër lagështirës. Është një

produkt profesional për trajtimin e sipërfaqeve poroze, i cili falë pranisë së një polimeri të posaçëm të fluoruar, mundëson marrjen e një efekti të papërshkueshëm nga uji, vaji largues dhe kundër njollave pa ndryshuar pamjen e sipërfaqes.

APLIKIMI

Pastroni paraprakisht sipërfaqen që do të trajtoni me një detergjent acid (lloji N106). Kur sipërfaqja të jetë tharë, aplikojeni produktin e paholluar me furçë ose spërkatje me presion të ulët. 48 orë pas aplikimit, produkti polimerizohet duke krijuar një shtresë të lehtë pa ngjyrë. Prisni përafërsisht 3 ditë për të lejuar që produkti të arrijë nivelin optimal të polimerizimit. Në rastin e dyshemeve dhe/ose mureve që i nënshtrohen ndikimit të drejtpërdrejtë dhe të rëndë të lagështisë, përsëriteni trajtimin pas 12 orësh.

INDIKACION: 10-15 mq/l

KUJDES: Shmangni aplikimin në sipërfaqe shumë të nxehta ose shumë të ftohta (mbi 40°C ose nën 5°C).

N201 OLEO-IDRO REPELENTE EFFETTO NATURALE vjen ne formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0311

Bidon nga 5 liter - Cod. LPR0312



PLLAKA

CIMENTO

TULLA

FASADA

GRES

GUR

PAMJA
NGJYRA
AROMA

Leng i paster
Pangjyre
Karakteristike, acetoni

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ. %
DYSHEME		Sipas nevojës



MADE IN ITALY

OLEO-IDRO REPELENTE | N202

Trajtim antilageshtire

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N202 OLEO-IDRO REPELENTE është ideale për trajtim kundër lagështirës. Produkt i projektuar për trajtimin e sipërfaqeve poroze, i cili, falë pranisë së një polimeri të veçantë të fluoruar, lejon të përftohet një efekt kundër ujit, vaji largues dhe kundër njollave.

APLIKIMI

Pastroni tërësisht sipërfaqen që do të trajtoni paraprakisht me një pastrues acidi (si p.sh. N106). Kur sipërfaqja të jetë tharë, aplikojeni produktin e paholluar me furçë ose spërkatje me presion të ulët. 48 orë pas aplikimit, produkti polimerizohet duke krijuar një shtresë të lehtë pa ngjyrë. Prisi përafërsisht. 3 ditë për të lejuar që produkti të arrijë nivelin optimal të polimerizimit. Në rastin e dyshemeve dhe/ose mureve që i nënshtrohen ndikimit të drejtpërdrejtë dhe të rëndë të lagështisë, përsëriteni trajtimin 12 orë pas aplikimit të parë.

INDIKACION: 8-10 mq/l

KUJDES: Shmangni aplikimin në sipërfaqe shumë të nxehta ose shumë të ftohta (mbi 40°C ose nën 5°C).

N202 OLEO-IDRO REPELENTE vjen në formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0384

Bidon nga 5 liter - Cod. LPR0385



PAMJA NGJYRA AROMA Leng i paster Pangjyre Karakteristike, acetoni

- PLLAKA
- CIMENTO
- TULLA
- FASADE
- GRES

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ. %
DYSHEME		Sipas nevojës



MADE IN ITALY

IDROREPELENTE EFFETTO BAGNATO | N203

Trajtim antilageshtire

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N203 IDROREPELENTE EFFETTO BAGNATO Trajtim kundër lagështirës. Është një produkt i projektuar për trajtimin e sipërfaqeve poroze, i cili, falë pranisë së një polimeri të veçantë të fluoruar, lejon marrjen e një efekti të papërshkueshëm nga uji me një efekt të lagësht.

APLIKIMI

Pastroni tërësisht sipërfaqen që do të trajtoni paraprakisht me një pastrues acidi (si p.sh. N106). Kur sipërfaqja të jetë tharë, aplikojeni produktin e paholluar me furçë ose spërkatje me presion të ulët. 48 orë pas aplikimit, produkti polimerizohet duke krijuar një shtresë të lehtë pa ngjyrë. Prisi përafërsisht. 3 ditë për të lejuar që produkti të arrijë nivelin optimal të polimerizimit. Në rastin e dyshemeve dhe/ose mureve që i nënshtrohen ndikimit të drejtpërdrejtë dhe të rëndë të lagështisë, përsëriteni trajtimin 12 orë pas aplikimit të parë.

INDIKACION: 8-10 mq/l

KUJDES: Shmangni aplikimin në sipërfaqe shumë të nxehta ose shumë të ftohta (mbi 40°C ose nën 5°C).

N203 IDROREPELENTE EFFETTO BAGNATO vjen në formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0386

Bidon nga 5 liter - Cod. LPR0387



PAMJA NGJYRA AROMA Leng i paster Pangjyre karakteristike, acetoni

- CIMENTO
- FASADE
- TULLA
- PLLAKA

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ. %
DYSHEME DHE FASADA		Sipas nevojës

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N204 IDROPELENTE RAPIDO ALL'ACQUA është ideal për trajtimin mbrojtës

rigjallërues me bazë uji për dyshemetë poroze të brendshme dhe të jashtme.

APLIKIMI

Pastroni paraprakisht sipërfaqen që do të trajtoni me një detergjent acid (lloji N106). Në një dysheme rigorozisht të pastër dhe të thatë, aplikoni produktin e paholluar në mënyrë të barabartë me një furçë ose rul me një kalim të vetëm. Në pjesët ku produkti depërton më shpejt, përsërisni trajtimin pas 8/10 orësh. Në sipërfaqet me absorbim të dobët,

hlohet me 10-20% ujë, duke pasur kujdes që të shtoni ujin në produkt dhe jo anasjelltas, dhe përdorni menjëherë. Sipërfaqja mund të ecni pas 24 orësh.

INDIKACION: 5-10 mq/l

KUJDES: Shmangni aplikimin në sipërfaqe shumë të nxehta ose shumë të ftohta (mbi 40°C ose nën 5°C).

N204 IDROPELENTE RAPIDO ALL'ACQUA vjen në formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0388

Pako me 3 bidona nga 5 liter- Cod. LPR0389



BLLOQE

TULLA

MERMER

CIMENTO

FASADA

GRES PORCELANI

PAMJA NGJYRA AROMA
Leng i paster
Pangjyre
Karakteristike

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ. %
DYSHEME DHE FASADA		Sipas nevojës!

N205 PROTETTIVO ANTI-GRAFFITI është ideale për trajtimin mbrojtës të mureve. Formulimi i tij i veçantë shmang ngjitjen e fortë të bojrave dhe spërkatjeve (grafiti). Në rast të akteve të mëvonshme vandalizmi, boja do të prirë të pikojë dhe të mos dëmtojë sipërfaqen në mënyrë të qëndrueshme.

APLIKIMI

Pastroni paraprakisht sipërfaqen që do të trajtoni. Aplikoni mbrojtjen e pastër në mënyrë të barabartë me një furçë ose rul, duke u siguruar që të merrni depërtimin dhe mbulimin maksimal të mundshëm.

Pas trajtimit me N205 PROTETTIVO ANTI-GRAFFITI, heqja e mbetjeve të bojës (me ndihmën e një detergjenti) do të jetë shumë e lehtë. Pas heqjes, përsëritni trajtimin mbrojtës.

KUJDES: Shmangni aplikimin në sipërfaqe shumë të nxehta ose shumë të ftohta (mbi 40°C ose nën 10°C).

N205 PROTETTIVO ANTI-GRAFFITI vjen në formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter

Bidon nga 5 liter

PAMJA NGJYRA AROMA
Leng i paster
Pangjyre
Karakteristike

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ. %
FASADA DHE DYSHEME		Sipas nevojës!

MERMER

GRANIT

REZINE

FASADA

GUR



MADE IN ITALY

PROTEC LUX | N206

Produkt mbrojtës me bazë uji për pjesët e jashtme, vetë-

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N206 PROTEC LUX është ideal për trajtimin mbrojtës të sipërfaqeve poroze të instaluar jashtë. N206 PROTEC LUX formon një shtresë të hollë në sipërfaqe duke siguruar mbrojtje nga konsumimi i shkaktuar nga kalimi dhe depozitimi natyral i papastërtive, ndërsa jep një pamje me shkëlqim.

APLIKIMI

Pastroni paraprakisht sipërfaqen që do të trajtoni. Aplikoni mbrojtjen e pastër në mënyrë të barabartë në sipërfaqe të pastra dhe të thata me një leckë ose rul të butë, duke u siguruar që të merrni depërtimin dhe mbulimin maksimal të mundshëm.

Nëse është e nevojshme, përsërisni trajtimin mbrojtës pas rreth një ore, duke e aplikuar në një drejtim tërthor me shtresën e mëparshme.

KUJDES: Mos ecni në dyshme ndërsa është duke u tharë dhe mos kaloni mbi zonat e trajtuara të cilat nuk janë ende të thata.

N206 PROTEC LUX vjen në formatin:

Pako me 12 cope nga 1 kg

Pako me 3 bidona nga 5 kg

PAMJA
NGJYRA
AROMA

Leng
I bardhe
Karakteristik

GRES
TULLA
MATERIALE GJYSMEPOROZE

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ. %
SIPERFAQ E TE JASHTME		Sipas nevojës

MADE IN ITALY



DISINCROSTANTE BETONIERE | N300

Zgrasatues acid

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N300 DISINCROSTANTE BETONIERE është një zgrasatues acid për të eliminuar mbetjet e çimentos nga betonierët dhe pajisjet e kantierit. Produkt shumë efektiv kundër ngjeshjeve minerale falë pranisë së acidit klorhidrik.

APLIKIMI

Produkt i PERQENDRUAR, perdoret në hollime të medha (deri në 1:10). Aplikojeni direkt në sipërfaqen që do të trajtohet dhe vazhdoni. Ndhmoni pastrimin me veprimin mekanik të një furçe. Përfundoni trajtimin me një shpëlarje të bollshme me ujë.

KUJDES: Mbani gjithmonë doreza mbrojtëse.

N300 DISINCROSTANTE BETONIERE vjen në formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0334

Pako me 3 bidona nga 5 liter - Cod. LPR0335

PAMJA
NGJYRA
AROMA
pH

Leng i pastër
E verdhe
Karakteristike
< 1

BETONIERE

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ. %
BETONIERE DHE PAJISJE		I holluar deri në 1:10



DISINCROSTANTE SERPENTINE | N301

Zgrasatues acid

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N301 DISINCROSTANTE SERPENTINE është një zgrasatues acidi i koncentruar për të eliminuar mbetjet e gëlqerës dhe mbetjet inorganike nga bobinat dhe qarqet termike. Formule cilësore profesionale për operacionet e heqjes së pluhurit.

APLIKIMI

Hollojeni ne raportet:

1:4 në rastin e mbështjelljeve prej çeliku inox;

1:10 në rastin e mbështjelljeve prej bakri ose bronzi.

Për serpentinat krijoni një efekt riqarkullimi, në rastin e sipërfaqeve të sheshta zhyten në produkt. Në rast të mungesës së reaksionit kimik, edhe pas shtimit të produktit, ndotja mund të eliminohet plotësisht dhe për këtë arsye vazhdon me shpëlarje të bollshme; nëse në vend të kësaj, pas një shtimi të mëtejshëm, reaksioni kimik rifillon, shtoni më shumë produkt deri në largim të plotë. Gjithmonë përfundoni trajtimin me shpëlarje të bollshme.

KUJDES: Mbani gjithmonë doreza mbrojtëse.

N301 DISINCROSTANTE SERPENTINE vjen ne formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0301

Pako me 3 bidona nga 5 liter - Cod. LPR0302



PAMJA
NGJYRA
AROMA
pH

Leng i pastër
I verdhe
Karakteristike
< 1

SERPENTINA

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ.%
SERPENTINA DHE QARQE TERMIKE		I holluar nga 1:4 ne 1:10

DISSODIDANTE PIETRE | N302

Zgrasatues acid

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N302 PULITORE DISSODIDANTE PIETRE sherben për heqjen e inkrostacioneve dhe kriperave gëlqerore nga sipërfaqet e gurit natyror. Largon vijat dhe depozitat e ndryshkut sipërfaqësor.

APLIKIMI

Përdoreni produktin të pastër ose holloni nga 1:1 deri në 1:5 pjesë ujë në bazë të llojit të papastertise, lëreni të veprojë për 5-15 minuta dhe në fund shpëlajeni.

KUJDES: përpara përdorimit, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes që do të trajtohet.

Produkt me aciditet të fortë, mos e përdorni në mermer të lëmuar dhe sipërfaqe të ndjeshme ndaj acideve.



PAMJA
NGJYRA
AROMA
pH

Leng i pastër
Pangjyre
Karakteristike
< 1

GUR

N302 PULITORE DISSODIDANTE PIETRE vjen ne formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0307

Pako me 3 bidona nga 5 kg - Cod. LPR0308

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ.%
GUR		I holluar ne raporte 1:10



SOLVENTE ESTRATTORE | N340

Për heqjen e njollave të vajit dhe papastërtive

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N340 SOLVENTE ESTRATTORE është një produkt për heqjen e njollave të vajit, papastërtive dhe yndyrës nga sipërfaqet poroze dhe dyshemetë absorbuese në përgjithësi (përjashtuar ato sintetike dhe elastike). Ai depërton thellë dhe kryen një veprim zbutës kundër njollave, duke i lejuar ato të hiqen edhe me kalimin e kohës.

APLIKIMI

Shkundni mirë para përdorimit dhe përdorni siç është.

Aplikojeni produktin direkt në njollën që do të trajtohet, duke e mbuluar plotësisht dhe duke e larë lehtë.

Lëreni të veprojë derisa të hiqet. Hiqni mbetjet me një sfungjer para se të thahet plotësisht.

Nëse është e nevojshme, përsërisni operacionin.

INDIKACION: sipas llojit dhe konsistencës së njollave që duhen hequr.



- GUR
- MONOKOTURA
- TULLA
- QERAMIKE
- CIMENTO
- GRES PORCELANI
- FASADA
- BETON

N340 SOLVENTE ESTRATTORE vjen ne formatin:

Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0359

PAMJA Leng i pastër
 AROMA Karakteristike, acetoni

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ. %
NJOLLA VAJI DHE YNDYRE		Sipas nevojës



PULITORE GRAFFITI | N341

Detergjent bojërash dhe grafiti

PERSHKRIMI DHE PERDORIMI

N341PULITORE GRAFFITI është një produkt për heqjen e njollave të bojës, shkrimit dhe grafitit.

Mund të përdoret në sipërfaqe të ashpër ose poroze. Pastron dhe zgrasaton tërësisht, duke hequr gjithashtu produktet mbrojtëse dhe ato që formojnë film.

APLIKIMI

Aplikoni produktin e pastër direkt në murin që do të trajtohet me një furçë ose rul. Lëreni të veprojë 5 minuta dhe më pas ndërhyri mekanikisht. Përfundoni trajtimin me shpëlarje të bollshme, nëse dëshironi, asistoni procesin duke përdorur një rrotonde me presion. Nëse është e nevojshme, përsërisni të gjithë procedurën.

KUJDES: përpara përdorimit, kryeni gjithmonë një test përputhshmërie në një pjesë të vogël të sipërfaqes që do të trajtohet.

N341 PULITORE GRAFFITI vjen ne formatin:
Pako me 12 cope nga 1 liter - Cod. LPR0399

Pako me 3 bidona nga 5 kg - Cod. LPR0400

Bidon nga 10 kg - cod. LPR0427



- REZINE
- GRES PORCELANI
- TULLA
- SUVATIME
- QERAMIKA ME SHKELQIM
- MERMER E GRANIT
- GUR NATYRAL

PAMJA Leng viskoz
 NGJYRA Pangjyre ne verdhe
 AROMA Karakteristike
 pH 7,0 +/- 0,5

FUSHA E APLIKIMIT	PERDORIMI	PERQ. %
MURE VERTIKALE		Sipas Nevojës



G E M C H I M I C A
Tecnologie Avanzate
nella chimica applicata
Via Maestri del Lavoro, 25
12022 - Busca (CN) - Italia
tel. +39.0171.94.47.22
info@gemchimica.com

www.gemchimica.com